

Rimorchi refrigerati
L-1 & L-2



HAPERT SAPPHIRE
RIMORCHI FURGONATI

RIMORCHIO REFRIGERATO SAPPHIRE: AFFIDABILE E RESISTENTE



Questo rimorchio a pianale ribassato, temperatura controllata presenta caratteristiche isolanti di ottima qualità, grazie al tetto, alle pareti e al pavimento isolati.

La sovrastruttura chiusa di alta qualità è stata montata su una struttura completamente autoportante. Di conseguenza, può essere utilizzato per una vasta gamma di scopi. Di serie, questo modello è stato fornito con pannelli isolanti con uno spessore di 40 mm (composto da 2 strati superiori di poliestere) all'interno e all'esterno, doppio strato di legno all'interno e un nucleo di materiale isolante. Il rimorchio è stato fornito con cerniere e serrature in acciaio inossidabile. Sul fronte, è stata installata una potente unità di refrigerazione, con un alloggiamento robusto.

Anche parte delle dotazioni standard includono: una prolunga di collegamento elettrico, illuminazione interna pannello di controllo richiudibile. In breve, è un rimorchio a temperatura controllata completo; lo strato superiore esterno può essere ottimamente fornito di adesivi commerciali. Il tuo logo e la tua pubblicità saranno presentati nel modo migliore.

**BRING
IT ON.**



STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI



SAPPHIRE

RIMORCHI FURGONATI



Standard: telaio zincato ad immersione a caldo per rimorchi ad un asse.



Optional: rimorchi frigo ad un asse con una capacità di carico fino a 1800 kg complessiva e dimensioni fino ad un massimo di 300 x 150 x 210 cm.



Standard: telaio zincato ad immersione a caldo anche per rimorchi doppio asse.



Optional: rimorchi frigo doppio asse con una capacità di carico fino a 3500kg complessiva e dimensioni fino ad un massimo di 400 x 180 x 210 cm.



Standard: unità di refrigerazione 230v/ 50hz con una capacità di 1600w / 2°C sulla parte anteriore rinforzata, incluso cavo di alimentazione.



Standard: rparte interna refrigerata inclusa illuminazione interna.



Standard: 2 maniglie sul lato anteriore.



Standard: cerniere, serrature ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile.



Standard: serratura in acciaio inossidabile di alta qualità.



Standard: porte isolate con uno spessore di 40 mm, dotate di rivestimento in materiale coibentato..



Standard: supporti parafango montati per il montaggio di parafanghi.



Standard: pareti con rivestimento in gel, tetto e pavimento con isolamento con uno spessore di 40 mm.



Optional: rivestimento appositamente fuso sul pavimento e parafanghi in alluminio.



Optional: rivestimento pianale interno in alluminio.



Optional: piedini di stazionamento.



Optional: piedini telescopici con manovella, rotabili a 90° in ordine di marcia (1000kg ciascuno).



HAPERT
TRAILERS

WWW.HAPERT.COM