

Grazie al telaio in acciaio saldato e zincato a caldo e alla sovrastruttura incredibilmente robusta, i modelli Sapphire H sono perfettamente adatti per trasportare senza problemi il vostro prezioso carico.

I rimorchi furgonati (con dimensioni fino a 400 x 200 x 210 cm compresi) sono stati dotati di pannelli laterali e frontale in compensato dello spessore di 15 mm, realizzata in un unico pezzo. I modelli con dimensioni superiori a 405 x 200 x 210 cm sono, di serie, dotati di pannelli coibentati con uno spessore di 25 mm, realizzati in un unico pezzo. Un'altra caratteristica interessante include i pannelli in ABS super liscio (massimo 400 x 200 x 210 cm), che consentono di attaccare facilmente al vostro rimorchio. I vostri loghi aziendali e pubblicitari e rendere il rimorchio ancora più attraente

Il rimorchio furgonato Sapphire H è dotato, come standard, di 2 porte posteriori con serratura, cerniere e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile. Sono disponibili anche numerose altre opzioni e accessori, tra cui una porta laterale, una rampa posteriore carrabile, portelli scorrevoli o aperture a finestra con avvolgibili

BRING IT ON.



DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI





Standard: ganci fissaggio carico a scomparsa, kg.1000 certificati TÜV-.



Optional: porte laterali, cerniere in acciaio inox.



Optional: porta posteriore a rampa unica, dotata di molle a gas.



Optional: porta laterale scorrevole in alluminio.



Optional: porta laterale avvolgibile in alluminio.



Optional: porte laterali apribili, base fissa, piedini installati anteriori e posteriori.



Optional: porte laterali totalmente apribili.



Optional: apertura laterale a negozio, rampa unica posteriore dotata di molle a gas..



Optional: sponde laterali totalmente apribili, apertura posteriore, timone regolabile in altezza.



Optional: apertura posteriore con anta in alluminio, aperture laterali.



Optional: apertura posteriore avvolgibile in alluminio, apertura laterale.



Optional: aperture laterali, misure elevate, piantone divisorio di sostegno.







Optional: tapertura posteriore porta unica, attacco superiore.



Optional: doppia apertura laterale.



Optional: versione a 3 assi con 2 porte laterali e spoiler anteriore.



Optional: : versione con apertura e finestra laterale, fontale inclinato di 40 °.

